

## Gavina Plus Eco



**Fácil de controlar:** grupos térmicos de aço com quadro de controlo analógico fácil de controlar.

**Baixa Temperatura:** indicada para instalações por radiadores e pavimento radiante.

**Reduzido espaço de instalação:** Os grupos térmicos Gavina permitem a sua instalação em locais de reduzidas dimensões.

**Fáceis de instalar:** integram vaso de expansão, válvula de segurança, torneira de enchimento, termohidrómetro analógico, queimador e circulador de alta eficiência.

**Muito baixas emissões contaminantes:** a caldeira incorpora um queimador de muito baixas emissões de NOx.



	GTI		GTIF		GT		GTF		GTA	GTAf
	20	30	20	30	20	30	20	30	26	26
Potência térmica nominal AQS	23,3	33,7	23,3	33,7	-	-	-	-	30,2	30,2
Potência térmica nominal Aquecimento 80/60°C	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	30,2	30,2
Rendimento à potência nominal 80/60°C	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	95,0
Rendimento com carga parcial de 30% 80/60°C	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	97,7	97,7
Emissões NOx (ErP2014/C207/02)	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	108,9	108,9
Volume acumulador	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
Produção AQS ΔT=30°C	11,1	16,1	11,1	16,1	-	-	-	-	-	-
Produção AQS em 10 minutos ΔT=30°C	-	-	-	-	-	-	-	-	228	228
Peso líquido aproximado	126	135	122	131	122	131	122	131	208	220
Classe de eficiência Aquecimento	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Classe de eficiência AQS/Perfil de carga declarado	B/XL	B/XL	B/XL	B/XL	-	-	-	-	B/XL	B/XL
Referência	<b>7703618</b>	<b>7703619</b>	<b>7703640</b>	<b>7703641</b>	<b>7703642</b>	<b>7703643</b>	<b>7703645</b>	<b>7703646</b>	<b>7703647</b>	<b>7703648</b>
PVP	<b>2.011 €</b>	<b>2.148 €</b>	<b>2.331 €</b>	<b>2.509 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.809 €</b>	<b>2.013 €</b>	<b>2.134 €</b>	<b>2.891 €</b>	<b>3.051 €</b>

Forma de fornecimento

Num só volume

### Ligações

a. Retorno	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
b. Ida	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
c. Entrada água rede	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
d. Saída AQS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
e. Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2"	1/2"


### Dimensões (mm)

A. Largura	450	450	490	490	450	450	490	490	600	600
Øf. Saída fumos	123	123	80 (*)	80 (*)	123	123	80 (*)	80 (*)	123	80 (*)
Øg. Entrada ar	-	-	80 (*)	80 (*)	-	-	80 (*)	80 (*)	-	80 (*)


### Curva do circulador incluído segundo modelo

Gavina Plus GT/GTF e GTA/GTAF

— Δp-v (variável)  
— Δp-c (constante)



Gavina Plus GTI/GTIF



(\*) Comprimento máximo:

Dupla conduta 80 mm = 2 x 7 m + curva 90°

O comprimento equivalente duma curva a 90° é de 0,6 m. Menos 1 m na aspiração, permite mais 0,5 m de

evacuação (ver acessórios de evacuação dupla conduta 80 do capítulo Esquentadores a gás e Termoacumuladores elétricos).

A BAXI oferece ao utilizador o arranque gratuito destes modelos de caldeiras, a realizar pelo Serviço Oficial BAXI.

